



RU Мобильная перекачивающая станция дизельного топлива для некоммерческого отпуска топлива.

Легкий в установке, многофункциональный и компактный мобильный блок находит применение там, где передвижные или подземные резервуары должны быть дополнены топливораздаточной системой. Модели оснащены донным клапаном, фильтром и держателем для топливораздаточного крана. Длина раздаточного шланга 4 м (по заказу – 6 м).

Могут быть оснащены металлическим защитным корпусом и фильтром-сепаратором воды. Имеется возможность предоставления необходимых комплектующих для завершения установки.

ST
Flow rate up to 90 l/min

SV Dieselstationer för privatbruk.

Enkla att installera, mångsidiga och kompakta, dessa stationer kan användas till att fylla flyttbara behållare eller för att interagera med distributionsenheter. De är utrustade med bottenventil med filter och hållare till tankpistolen. Utmatningsslangens längd är 4 meter (6 meter kan fås på begäran).

De kan integreras med en metallåda till skydd för komponenterna och ett vattenavskiljarfilter. En komplett uppsättning av tillbehör som krävs för installationen finns också.

FI Yksityiskäyttöön tarkoitettu Diesel-siirtoasema.

Helppo asentaa, näitä monikäyttöisiä ja kompakteja asemia käytetään kun siirrettäviä tai maanalaisia säiliöitä on täydennettävä siirtoyksiköiden kanssa. Mukaan kuuluu vastaventtiili, suodatin ja pistoolin pidin, sekä lisäksi 4 m syöttöletku (pyynnöstä saatavana 6 metrin).

Voidaan varustaa myös suojaavalla metallikomponenttien laatikolla ja vedenerotussuodattimella. Lisäksi on saatavana täydellinen asennustarvikesarja.

Available with:

AC pumps



Viscomat 70 Panther 56 E 80 E 120

DC pumps



Bypass 3000 Panther DC

Nozzles



Manual Automatic



Code	Description	Flow rate		Pump						AC (DC)	Delivery pipe BSP	Hose length mt	Nozzle	Weight Kg
		l/min	gal/min	Viscomat 70	Panther 56	E 80	E 120	ByPass 3000	Panther DC					
000266P00	ST Panther 56	56	15	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	M	16
000286P00	ST Panther 56 A60	56	15	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	A	16
000214000	ST E 80 M.	80	21	-	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	M	21
000244000	ST E 80 A80 M.	75	20	-	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	A	21
000216000	ST E 120 M.	95	25	-	-	-	●	-	-	230/50	1"	4	M	23
000252000	ST E 120 A120 M.	95	25	-	-	-	●	-	-	230/50	1"	4	A	23
000248000	ST Viscomat 70 M.	30	8	●	-	-	-	-	-	230/50	1"	4	M	20
F0021000B	ST ByPass 3000 12V In line	42	11	-	-	-	-	●	-	(12)	3/4"	4	M	10
F0021100B	ST ByPass 3000 24V In line	42	11	-	-	-	-	●	-	(24)	3/4"	4	M	10
F00340080	ST Panther DC 12 V	56	15	-	-	-	-	-	●	(12)	3/4"	4	M	19

Packaging: mm 360x360x300
The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.

UNITS
COMPONENTS
CONTROLS
ACCESSORIES
FILTERING

ST WITH METER

The Original

RU Мобильная перекачивающая станция дизельного топлива для некоммерческого отпуска топлива.

Легкий в установке, многофункциональный и компактный мобильный блок находит применение там, где передвижные или подземные резервуары должны быть дополнены топливораздаточной системой. Модели оснащены донным клапаном, фильтром и держателем для топливораздаточного крана. Длина раздаточного шланга 4 м (по заказу – 6 м). Могут быть оснащены металлическим защитным корпусом и фильтром-сепаратором воды. Имеется возможность предоставления необходимых комплектующих для завершения установки.

SV Dieselstationer för privatbruk.

Enkla att installera, mångsidiga och kompakta, dessa stationer kan användas till att fylla flyttbara behållare eller för att interagera med distributionsenheter. De är utrustade med bottenventil med filter och hållare till tankpistolen. Utmatningsslangens längd är 4 meter (6 meter kan fås på begäran). De kan integreras med en metallåda till skydd för komponenterna och ett vattenavskiljarfilter. En komplett uppsättning av tillbehör som krävs för installationen finns också.

FI Yksityiskäyttöön tarkoitettu Diesel-siirtoasema.

Helppo asentaa, näitä monikäyttöisiä ja kompakteja asemia käytetään kun siirrettäviä tai maanalaisia säiliöitä on täydennettävä siirtoyksiköiden kanssa. Mukaan kuuluu vastaventtiili, suodatin ja pistoolin pidin, sekä lisäksi 4 m syöttöletku (pyynnöstä saatavana 6 metrinä). Voidaan varustaa myös suojaavalla metallikomponenttien laatikolla ja vedenerotussuodattimella. Lisäksi on saatavana täydellinen asennustarvikesarja.

Available with:

AC pumps



Viscomat 70 Panther 56 E 80
Viscomat 90 Panther 72 E 120

DC pumps



Bypass 3000 Panther DC



Bipump

Meters



K33 K600

Nozzles



Manual Automatic

ST with K33 meter
Flow rate up to 90 l/min
Accuracy +/- 1%



Version with Viscomat 90 and K600



Code	with metal box	Description	Meter	Flow rate		Pump								AC (DC)	Delivery pipe BSP	Hose length mt	Suction hose mt	Nozzle	Weight Kg	Packaging without metal box mm
				l/min	gal/min	Viscomat 70	Viscomat 90	Panther 56 (72)	E 80	E 120	ByPass 3000	Panther DC	Bipump							
F00385P0A		ST Panther 56 K33	K33	56	15	-	-	●	-	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	M	16	357x370x275
F00287P0A	F00365P0A	ST Panther 56 K33 A60	K33	56	15	-	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	A	16	357x370x275	
F00385PB0		ST Panther 56 K33 A60 (120V)	K33	68	18	-	-	●	-	-	-	-	120/50	1"	4	-	A	21	357x370x275	
000390000		ST E 80 K33	K33	80	21	-	-	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	-	M	21	357x370x275	
000392000	00036700B	ST E 80 K33 A80	K33	75	20	-	-	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	-	A	23	357x370x275	
000395000		ST E 120 K33	K33	90	24	-	-	-	-	●	-	-	230/50	1"	4	-	M	23	480x370x260	
000397000	00036900B	ST E 120 K33 A120	K33	90	24	-	-	-	-	●	-	-	230/50	1"	4	-	A	20	480x370x260	
000395030		ST E 120 K33 A120 (120V)	K33	90	24	-	-	-	-	●	-	-	120/50	1"	4	-	A	10	480x370x260	
000256000		ST Viscomat 70 K33	K33	30	8	●	-	-	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	M	10	-	
	F00265020	ST Viscomat 90 K600	K600	65	17	-	●	-	-	-	-	-	230/50	1"	4	-	M	47	357x370x275	
F0023500B		ST ByPass 3000/12V K33	K33	40	10	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	3/4"	4	-	M	13	357x370x275	
F0023600B		ST ByPass 3000/24V K33	K33	40	10	-	-	-	-	-	●	-	(24V)	3/4"	4	-	M	13	357x370x275	
F0023300B		ST ByPass 3000/12V K33 A60	K33	35	9	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	3/4"	4	-	A	14	357x370x275	
F0023400B		ST ByPass 3000/24V K33 A60	K33	35	9	-	-	-	-	-	●	-	(24V)	3/4"	4	-	A	14	-	
F0024000A		ST Bipump 12V K33	K33	80	21	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	1"	4	-	M	24	-	
F0024100A		ST Bipump 24V K33	K33	80	21	-	-	-	-	-	●	-	(24V)	1"	4	-	M	24	480x370x260	
	F0039900A	ST Bipump 12V K33 A120	K33	80	21	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	1"	4	-	A	46	480x370x260	
F00340070		ST Panther 12V K33 A60	K33	56	15	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	3/4"	4	-	A	17	357x370x275	

→ Metal box packaging: mm 564x308x582

- The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.